

Hopper Gyproc

Pour appliquer rapidement, aisément et proprement du composé à joints sur des profilés d'angle

La Trémie Gyproc® est un aide pour appliquer rapidement, aisément et proprement du produit de jointoiment prêt à l'emploi sur les profilés d'angle.

La Trémie Gyproc® en acier inoxydable possède un réservoir en polyuréthane de haute densité.

Description

| | |
|---------------------------------|--|
| Application et avantages | <p>La Trémie Gyproc® est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour appliquer rapidement, aisément et proprement du produit de jointoiment prêt à l'emploi sur les profilés d'angle ; • compatible avec les profilés pour angles intérieurs, extérieurs et L-trim, sans autres accessoires ni modifications particulières. |
| Forme | Outillage |

Spécifications techniques

| Standardisation | | |
|---------------------------|----|------|
| Type | -- | |
| Emballage et conservation | | |
| Conditionnement | ?? | 1 pc |
| Pré-emballage | | ?? |

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalleo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

 **gyproc**
 SAINT-GOBAIN