

Vis à fixation rapide Rigidur®

La Vis à fixation rapide Rigidur®/.. est une vis autoperceuse avec tête à fraiseur intégré et à empreinte cruciforme Phillips n°2, avec une pointe aigüe trempée, pour la fixation des plaques Rigidur.

La Vis à fixation rapide Rigidur® est produite suivant la norme NBN EN 14566+A1:2009 en acier phosphaté.



Description

Application et avantages	<p>La Vis à fixation rapide Rigidur®/.. est destinée à des applications universelles dans le parachevement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour la fixation des plaques Rigidur® sur métal jusqu'à 0,75 mm d'épaisseur et sur bois ; • pour la fixation des panneaux Rigidur® Floor l'un à l'autre ; • comme vis autoperceuse, sans préforage, avec une forme optimale de la tête de vis et un filet fin pour une installation aisée.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Acier phosphaté • Petite tête à empreinte cruciforme Phillips n° 2 • Pointe aigüe trempée • Filet fin

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	vis pour plaque de plâtre type UMN
Coating		Class 48
Réaction au feu	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be



Vis à fixation rapide Rigidur®

Dimensions et emballage

Vis	Longueur [mm]	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vis à fixation rapide Rigidur® 19 mm	19	1000	
Vis à fixation rapide Rigidur® 22 mm	22	1000	
Vis à fixation rapide Rigidur® 30 mm	30	1000	
	45	1000	

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.