ProLock Steel Plafond Sf 30

ProLock Inspectieluiken voor toepassing in plafonds Sf 1/2 h (Sf = stabiliteit bij brand)



Het ProLock Steel Plafond Sf 30 inspectieluik is samengesteld uit een vast buitenkader en een uitneembaar binnenkader, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, met materiaaldikte 1,5 mm.

Het opengaande deel is standaard voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm of 15 mm dik met verhoogde brandwerendheid type DFH2 volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® WR).

Het openen en sluiten gebeurt met behulp van snaplock-veersluitingen (optioneel: vierkants- of cilinderslot). Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen.

De speling tussen het binnen- en buitenkader is gemiddeld 1 mm en het uitneembare kader is uitgerust met een brandwerende zwelband.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het ProLock Steel Plafond Sf 30 inspectieluik wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor Gyproc® plafonds met brandstabiliteit van 30 minuten, plaatdikte 1 x 12,5 / 15 mm Gyproc® WR om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken; • om te integreren in het plafondvlak, door zijn inbouwdiepte van 12,5 / 15 mm. • volgens ISIB 2015-A-046 (1x12,5 mm) & ISIB 2015-A-073 (1x15 mm)
Samengesteld uit	• Vast kader en uitneembaar kader in verzinkt stalen profielen van 1,5 mm; • Uitneembaar kader voorzien van een enkele beplating van 12,5 of 15 mm van het type DFH2 volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® WR); • Veersluitingen snaplock (minstens 2); optioneel: vierkants- of cilinderslot • Veiligheidsketting; • Brandwerende zwelstrip ingewerkt in de rand van het uitneembaar kader; • Bevestigingsschroeven met bijgeleverde veiligheidskapjes.

Technische data

Normering		
Type gipsplaat: Gyproc® WR/Rf	NBN EN 520:2009	gipskartonplaat type DFH2

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

ProLock Steel Plafond Sf 30

Afmetingen en gewicht

Afmetingen L x B [mm] *	Gewicht [kg]	Inbouwdiepte [mm]
200 x 200	1,600	12.5
300 x 300	2,700	12.5
400 x 400	4,200	12.5
500 x 500	6,200	12.5
600 x 600	8,300	12.5
600 x 800	12,200	12.5
800 x 800	14,000	12.5
200 x 200	1,700	15
300 x 300	3,000	15
400 x 400	4,600	15
500 x 500	6,900	15
600 x 600	9,400	15
600 x 800	13,100	15

* Standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag via uw verdeler.
Maximale afmetingen volgens classificatierapport of technisch advies ISIB.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 29/03/2024
Revisie: 14/02/2024