

Rigitone® Mix

Rigitone® Mix est un enduit léger, prêt à l'emploi, pour le jointoiment des plaques Rigitone®, suivant NBN EN 13963:2014, qui est appliqué avec l'embout spéciale pour le Pistolet Rigitone® Mix.

Rigitone® Mix durcit par séchage à l'air, a un temps de mise en œuvre long, un retrait limité et reste durablement élastique.



Description

Provenance	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)
-------------------	-----------------------------------

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	4A type enduit de jointoiment pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13963:2014	F

Emballage et conservation				
Emballage et gerbage	Emballage	Contenu	Type pal	Conditionnement
		600	--	20
Conservation	Temps de conservation [mois]		Conditions de conservation	
	6			

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalleo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

