

## Bande d'armature P50

### Bande d'armature dans le système de jointoiment ABA

La Bande d'armature en papier P50 est une bande d'armature super-solide, en papier finement perforée et pliée avec bords longitudinaux amincis suivant NBN EN 13963:2014.



### Description

<b>Application et avantages</b>	<p>La Bande d'armature en papier P50 est destinée à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour une armature optimale des joints ABA et transversaux entre les plaques Gyproc®, les angles rentrant entre les plaques Gyproc® et les raccords des plaques de revêtement Gyproc® ;</li> <li>• dans un environnement de travail moins favorable (avec un taux d'humidité de l'air plus important) ;</li> <li>• pour résister beaucoup mieux aux éventuelles tensions liées au travail des matériaux sous les plaques.</li> </ul>
<b>Forme</b>	Accessoires
<b>Couleur</b>	écru

### Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 13963:2014	bande de jointoiment pour plaque de plâtre
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13501-1:2010	

  

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]

#### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)



# Bande d'armature P50

## Dimensions

		50	76000
--	--	----	-------

## Emballage et conservation

<b>Forme</b>	rouleau	76	mc
<b>Conditionnement</b>	boîte	20	rouleau

## Information additionnelle

### Mise en œuvre

Remplissez le joint avec un enduit de jointoiment (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium)

Appliquez la Bande d'armature en papier P50 de manière à supprimer les bulles d'air.

Etalez l'enduit de jointoiment excédentaire sur le joint.

Si nécessaire, appliquez une deuxième couche après durcissement.

Recouvrez la surface traitée avec une couche de finition (ProMix Premium ou JointFinisher Premium).

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

