

Flex Corner 30 m

Bande de parachèvement et de renfort pour tous les types d'angles saillants

Le Flex Corner est une bande de renforcement et de finition pour angles saillants sous n'importe quel angle, en papier perforée avec deux bandes en acier zingué, suivant NBN EN 13963:2014.



Description

Application et avantages	<p>Le Flex Corner est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour protéger des angles saillants (tous types) et les angles intérieurs obtus ($> 120^\circ$) formés par des plaques Gyproc® ; • à coller et à jointoyer avec un enduit de jointoiment (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium), les bandes d'acier, tournées vers les plaques ; • à plier facilement, pas de tensions grâce aux bandes d'acier indépendantes ; • pour des angles saillants sur des longueurs supérieures à 3 m.
Forme	Accessoires
Couleur	écru

Spécifications techniques

Standardisation			
Type	NBN EN 13963:2014		
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010		
Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]
		53	30000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021



Flex Corner 30 m

Emballage et conservation

Forme	rouleau	30 mc
Conditionnement	boîte	10 rouleau

Information additionnelle

Mise en œuvre

Appliquez une couche d'enduit de jointoiment (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium) sur le coin destiné à recevoir le Flex Corner.

Collez la bande Flex Corner sur toute la longueur du coin avec les bandes d'acier tournées vers les plaques.

Enlevez le superflu d'enduit de jointoiment.

Egalisez le coin avec le restant d'enduit de jointoiment.

Après durcissement appliquez une couche de finition (ProMix Premium ou JointFinisher Premium).

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.