

Vertebra VS

Flexibel trapprofiel voor gebogen opkanten



Het Vertebra VS.-profiel is een flexibel trapprofiel voor gebogen opkanten, in de binnenafbouw. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met dikte 0,6 mm en een lengte van 3000 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Vertebra VS.-profiel wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als flexibel trapprofiel voor gebogen opkanten; als aansluiting tussen plafonds met gebogen randen op verschillende niveaus; als randprofiel voor gebogen Vertebra-plafonds; om te buigen in twee richtingen.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type U
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating		Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Basis [mm]	Lengte [mm]
Vertebra VS30		30	76	30,0	3000
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	Tolerantie		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Vertebra VS

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
Vertebra VS30	bundel	6	36

Bedrukking

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.