

Suspenste à ressort pour profilés Plagyp® PC60/27



Plagyp® PV60/120 est une suspenste à ressort pour profilés Plagyp® PC60/27 destinée au parachèvement intérieur. La suspenste à ressort est laminée à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec une épaisseur de 0,75 mm.

Description

| | |
|---------------------------------|---|
| Application et avantages | <p>La suspenste à ressort Plagyp® PV60/120 est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en combinaison avec le fil de suspension à œillet Plagyp® R150/.. avec un diamètre de 4 mm ; • dans des plafonds avec un abaissement de 150 mm au minimum ; • pour une charge admissible de 24 kg par suspenste. |
| Couleur | métallique |

Spécifications techniques

| Standardisation | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| Type | NBN EN 14195:2015 | suspenste type H |
| Matériel | NBN EN 14195:2015 | acier thermozingué |
| Coating | NBN EN 10346:2015 | Z100 |
| Réaction au feu | NBN EN 13964+A1:2007 | A1 |

| Dimensions | | | |
|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | Épaisseur d'acier [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
| Plagyp® PV60/120 | 0,75 | 58 | 120 |
| Tolérance | | +/-0.2 | +/-0.2 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Plagyp® PV60/120

| Application | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Abaissement minimum [mm] | Abaissement maximum [mm] | Charge admissible |
| Plagyp® PV60/120 | 150 | 300 (--) | 24 kg |

| Emballage | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | Nombre par boîte | Nombre de boîtes par pal |
| Plagyp® PV60/120 | 100 | 68 |

Information additionnelle**Points d'attention**

- La suspente à ressort Plagyp® PV60/120 est fabriquée en acier thermozingué (Z100 selon NBN EN 10346:2015). Elle peut donc être utilisée comme sous-structure dans les pièces intérieures, également dans les pièces humides par intermittence (salles de bains, douches et cuisines dans les bâtiments d'habitation). Elle ne peut toutefois pas être utilisée en cas de possibilité de pénétration de l'air extérieur, dans les piscines ou dans les environnements corrosifs.
- Les profilés et accessoires Plagyp® sont adaptés les uns aux autres. Ne mélangez pas des suspentes autres que celles de Gyproc® avec les profilés Plagyp®.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

