

Suspente Nonius pour profilé PlaGyp® PC 60/27



PlaGyp® NH est une suspente Nonius pour profilés PlaGyp® PC60/27 destiné au parachèvement intérieur. La suspente Nonius est laminée à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier galvanisé à chaud (Z100 suivant NBN EN 10346:2015), et s'utilise avec les rallonges Nonius PlaGyp® NL...et deux goupilles PlaGyp® NB.

Description

Application et avantages	<p>La suspente PlaGyp® NH est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour un raccord rapide, éventuellement avec vis teks, au profilé PlaGyp® PC60/27 ; • particulièrement pour réaliser des revêtements sous des toitures en pente (profilé fixé des deux côtés) ; • dans des plafonds avec un abaissement de 150 mm au minimum ; • pour une charge admissible par suspente de 24 kg (non fixé) ou 40 kg (profilé fixé des deux côtés).
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	suspente type H
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
PlaGyp® NH	1	62	128

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

PlaGyp® NH

Application			
	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
PlaGyp® NH	120	1040	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)

Emballage		
	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
PlaGyp® NH	100	60

Information additionnelle

Points d'attention
<ul style="list-style-type: none"> La suspente PlaGyp NH est fabriquée en acier thermozingué (Z100 selon NBN EN 10346:2015). Elle peut donc être utilisée comme sous-structure dans les pièces intérieures, également dans les pièces humides par intermittence (salles de bains, douches et cuisines dans les bâtiments d'habitation). Elle ne peut toutefois pas être utilisée en cas de possibilité de pénétration de l'air extérieur, dans les piscines ou dans les environnements corrosifs. Les profilés et accessoires PlaGyp sont adaptés les uns aux autres. Ne mélangez pas des suspentes autres que celles de Gyproc® avec les profilés PlaGyp.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

