

Nonius-plafondhanger voor profiel PlaNyp® PC 60/27



PlaNyp® NH is een Nonius plafondhanger voor het PlaNyp® PC60/27 profiel in de binnenafbouw. De Nonius hanger wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015), en is te gebruiken met Nonius-verlengstukken PlaNyp® NL.. en twee borgpennen PlaNyp® NB.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De PlaNyp® NH plafondhanger wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • als snelle verbinding, ev. met teksschroeven, aan het PlaNyp® PC60/27-profiel; • voor bekledingen onder schuine daken (profiel langs beide zijden vastgeschroefd); • om een verlaging van het plafond te realiseren van minimum 150 mm; • om een gewicht per plafondhanger te dragen tot 24 kg (niet vastgeschroefd) of 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd).
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
PlaNyp® NH	1	62	128

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallu
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Gebruik			
	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
PlaNyp® NH	120	1040	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)

Verpakking		
	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
PlaNyp® NH	100	60

Bijkomende informatie

Aandachtspunten

- De PlaNyp NH-plafondhanger is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze kan worden gebruikt in een onderstructuur voor binnenruimten, ook voor intermitterend gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu.
- De PlaNyp-profielen en PlaNyp-accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc®-profielen met de PlaNyp-ophangers.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.