

Nonius-bovendeel voor PlaNyp® NH Nonius-plafondhanger



PlaNyp® NL.. is het Nonius bovendeel voor de Nonius-plafondhanger PlaNyp® NH in de binnenafbouw. Het Nonius bovendeel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015), met een dikte van 1,0 mm. Het PlaNyp® NL bovendeel bestaat in verschillende lengtes en is te gebruiken met Nonius-hanger PlaNyp® NH en twee borgpennen PlaNyp® NB.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De PlaNyp® NL.. plafondhanger wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • om te gebruiken met de PlaNyp® NH Nonius-plafondhanger en twee PlaNyp® NB borgpennen; • voor bekledingen onder schuine daken (profiel langs beide zijden vastgeschroefd); • om een verlaging van het plafond te realiseren van minstens 120 mm (indien de onderzijde wordt afgeknipt) en maximaal 1040 mm; • om een gewicht per plafondhanger te dragen tot 24 kg (profiel niet vastgeschroefd op PlaNyp® NH Nonius-plafondhanger) of 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd op PlaNyp® NH Nonius-plafondhanger).
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
PlaNyp® NL 200	1	25	200

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
PlaGyp® NL 300	1	25	300
PlaGyp® NL 400	1	25	400
PlaGyp® NL 600	1	25	600
PlaGyp® NL 800	1	25	800
PlaGyp® NL 1000	1	25	1000

Gebruik			
	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
PlaGyp® NL 200	170	245	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
PlaGyp® NL 300	190	335	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
PlaGyp® NL 400	260	440	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
PlaGyp® NL 600	460	640	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
PlaGyp® NL 800	660	845	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
PlaGyp® NL 1000	860	1040	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)

Verpakking		
	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
PlaGyp® NL 200	50	--
PlaGyp® NL 300	50	--
PlaGyp® NL 400	50	--
PlaGyp® NL 600	50	--
PlaGyp® NL 800	50	--
PlaGyp® NL 1000	50	--

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be



Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

