

Nonius-borgpen



PlaGyp® NB is een Nonius borgpen voor het verbinden en borgen van Nonius-plafondhanger PlaGyp® NH en Nonius-bovendelen PlaGyp® NL.. in de binnenafbouw. De Nonius borgpen wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015), met een dikte van 2,5 mm en een ontwikkelde lengte van 70 mm.

Beschrijving

| | |
|--------------------------------|--|
| Toepassing en voordelen | De PlaGyp® NB-borgpen wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het verbinden en borgen van Nonius-plafondhanger PlaGyp® NH en Nonius-bovendelen PlaGyp® NL.; • om steeds per 2 te gebruiken. |
| Kleur | metaal |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Type | NBN EN 14195:2015 | hanger type H |
| Coating | NBN EN 10346:2015 | Z100 |
| Reactie bij brand | NBN EN 13964+A1:2007 | A1 |

| Afmetingen | | | |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Staaldikte [mm] | Breedte [mm] | Lengte [mm] |
| PlaGyp® NB | 2,5 | | 70 |

| Verpakking | | |
|------------|-----------------------|----------------------|
| | Aantal stuks per doos | Aantal dozen per pal |
| PlaGyp® NB | 100 | 100 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Bijkomende informatie

Aandachtspunten

- De PlaGyp® NB-borgpen is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze kan worden gebruikt in een onderstructuur voor binnenruimten, ook voor intermitterend gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu.
- De PlaGyp® profielen en PlaGyp® accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc® profielen met de PlaGyp® ophangers.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.