

Rigidur® egalisatiekorrels

Rigidur® egalisatiekorrels



De Rigidur® egalisatiekorrels zijn korrels uit geëxpandeerde en gebroken klei, die als droog materiaal gebruikt worden voor het egaliseren van oneffenheden van de onderstructuur.

De Rigidur® egalisatiekorrels zijn onbrandbaar, hebben een akoestische demping, zijn extreem belastbaar en verrotten niet.

Beschrijving

| | |
|--------------------------------|--|
| Toepassing en voordelen | De Rigidur® egalisatiekorrels worden toegepast in de binnenafbouw en zijn geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • als droog materiaal voor het egaliseren van oneffenheden van de onderstructuur; • om bestaande holtes in een vloer onder Rigidur® vloerelementen op te vullen; • als vul- of isolatiemiddel tussen balklagen; • voor dunne laagdiktes vanaf 10 mm tot een storthoogte van 100 mm toe te passen, omwille van de ideale korrelgrootte van 2 - 4 mm en de geringe compressie; • ter verbetering van de warmteisolatie, geluidsisolatie en brandweerstand. |
| Vorm | Toebehoren |
| Kleur | rood-bruin |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| Reactie bij brand | DIN 4102-1:1998 | A1 |
| Verpakking en bewaring | | |
| Verpakking | zak | 50 l |
| Omverpakking | pallet | 30 zak |

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

16/08/2022

