


Snelbouwschroeven 212/..

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging op metaal of hout

De Snelbouwschroef 212/.. is een zelftappende snelbouwschroef met trompetkop met Philips Nr. 2 kruisgleuf, met scherpe geharde punt.

De Snelbouwschroef 212/.. wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit gefosfateerd staal.



Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Snelbouwschroef 212/.. wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het bevestigen van Gyproc® platen op metaal tot 0,75 mm dik en op hout; • voor het bevestigen van Gyproc® isolatiepanelen op houten onderstructuur; • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Gefosfateerd staal • Trompetkop en snijrand (tot lengte 55 mm) • Phillips nr 2 kruisgleuf • Scherpe geharde punt

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be



Snelbouwschroeven 212/..

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven 212/25 mm	25	1000	288
Snelbouwschroeven 212/35 mm	35	1000	144
Snelbouwschroeven 212/45 mm	45	1000	144
Snelbouwschroeven 212/55 mm	55	750	144
Snelbouwschroeven 212/70 mm	70	500	144
Snelbouwschroeven 212/90 mm	90	250	144
Snelbouwschroeven 212/120 mm	120	250	

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

