

Zelfklevende voegband G50

Zelfklevende wapeningsband in het ABA-voegstelsel

De Zelfklevende voegband G50 is een éézijdig klevende wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, die voldoet aan NBN EN 13963:2014.



Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Zelfklevende voegband G50 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het wapenen van ABA-langskanten; • in droge omgeving, bij kamertemperatuur, bij normale luchtvochtigheid en wanneer er geen vormverandering te verwachten is van de geplaatste platen.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	-- voegband voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		50	90000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

Zelfklevende voegband G50

Verpakking en bewaring

Vorm	rol	90	lm
Verpakking	doos	24	rol

Bijkomende informatie

Verwerking

Breng de Zelfklevende voegband G50 aan over de ganse lengte van de voegnaad.

Vul de voeg vervolgens met één laag voegenvuller (JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium).

Indien nodig na uitharding een tweede laag aanbrengen.

Na droging afwerken met een afwerklaag (ProMix Premium of JointFinisher Premium).

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

