

## Zelfklevende voegband G50

### Zelfklevende wapeningsband in het ABA-voegstelsel

De Zelfklevende voegband G50 is een éézijdig klevende wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, die voldoet aan NBN EN 13963:2014.



### Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	De Zelfklevende voegband G50 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor het wapenen van ABA-langskanten;</li> <li>• in droge omgeving, bij kamertemperatuur, bij normale luchtvochtigheid en wanneer er geen vormverandering te verwachten is van de geplaatste platen.</li> </ul>
<b>Vorm</b>	Toebehoren
<b>Kleur</b>	ecru

### Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NBN EN 13963:2014	-- voegband voor gipsplaten
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	<b>Dikte [mm]</b>	<b>Breedte [mm]</b>	<b>Lengte [mm]</b>
		50	90000

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

09/12/2021



# Zelfklevende voegband G50

## Verpakking en bewaring

<b>Vorm</b>	rol	90	lm
<b>Verpakking</b>	doos	24	rol

## Bijkomende informatie

### Verwerking

Breng de Zelfklevende voegband G50 aan over de ganse lengte van de voegnaad.

Vul de voeg vervolgens met één laag voegenvuller (JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium).

Indien nodig na uitharding een tweede laag aanbrengen.

Na droging afwerken met een afwerklaag (ProMix Premium of JointFinisher Premium).

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.