

Rigidur® Nature Line vloerlijm

Vloerlijm met hoge kleefkracht, vrij van solventen en gevaarlijke stoffen.



De Rigidur® Nature Line vloerlijm is een lijm op basis van een polyvinylacetaat-dispersie, die een hoge kleefkracht waarborgt en die vrij is van solventen en gevaarlijke stoffen.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Rigidur® Nature Line vloerlijm wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het verlijmen van alle Rigidur® vloerelementen onderling; • voor het verlijmen van een extra laag Rigidur® H platen op reeds geplaatste Rigidur® vloerelementen.
Vorm	Lijm
Kleur	blauw
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Bodenwerder (D)

Technische data

Normering				
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010			
Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	kunststof fles	1 kg		1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking. Aangebroken fles zo snel mogelijk opgebruiken.	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

16/08/2022



Rigidur® Nature Line vloerlijm

Verwerkingseigenschappen

Rendement	25 m ² /fles
Verbruik	+/- 40 g/m ² , voor een bijkomende laag: 80 à 100 g/m ²
Verwerkingstijd	+/- 10 minuten
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: 7°C - 25°C Ondergrond: 7°C - 25°C

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.