


Vis à fixation rapide HP/..

Vis autoperceuses pour fixation des plaques DuraGyp® et SoundBloc® sur bois et sur profilés métalliques

La Vis à fixation rapide HP/.. est une vis autoperceuse avec tête trompette cruciforme Phillips n°2, avec une pointe aigüe trempée et pourvue d'un filet double, pour la fixation de plaques DuraGyp® et SoundBloc®.

La Vis à fixation rapide HP/.. est produit suivant la norme NBN EN 14566+A1:2009 en acier phosphaté.



Description

Application et avantages	<p>La Vis à fixation rapide HP/.. est destinée à des applications universelles dans le parachevement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour la fixation des plaques DuraGyp® et SoundBloc® sur métal jusqu'à 0,75 mm d'épaisseur et sur bois ; • comme vis autoperceuse, sans préforage, avec une forme optimale de la tête de vis.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Acier phosphaté • Tête trompette • A empreinte cruciforme Phillips n° 2 • Pointe aigüe trempée

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	vis pour plaque de plâtre type USN
Coating		Class 48
Réaction au feu	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Vis à fixation rapide HP/..

Dimensions et emballage

Vis	Longueur [mm]	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vis Gyproc® Haute Performance 25 mm	25	1000	
Vis Gyproc® Haute Performance 35 mm	35	1000	
Vis Gyproc® Haute Performance 45 mm	45	1000	

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.