

## ProLock Easy

Trappe de visite pour cloison et plafond pour le bricoleur



La trappe de visite ProLock Easy est une trappe de visite pour cloisons Gyproc® et plafonds Gyproc®, composée d'un cadre extérieur fixe et d'un cadre intérieur amovible, les deux en acier avec une épaisseur de 2 mm, laqué en poudre blanc.

La partie ouvrante est pourvue d'une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance à l'humidité, type DH2 selon NBN EN 520:2009.

Le système de verrouillage de la trappe est composé d'un système d'ouverture/fermeture à ressorts snaplock. Un câble de sécurité évite que la trappe peut s'ouvrir.

Le jeu moyen entre les cadres est 1 mm et le cadre amovible de la trappe est muni d'un profilé anti-poussières.

### Description

<b>Application et avantages</b>	<p>La trappe de visite ProLock Easy est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans des cloisons et plafonds Gyproc® permettant l'accès aux installations techniques dans les plafonds pour des visites d'inspection et des travaux d'entretien dans le plénum ;</li> <li>• pour l'intégration dans la surface de la cloison ou du plafond, grâce à son profondeur à encastrer de 12,5 mm ;</li> <li>• dans des locaux ayant une humidité relative temporairement élevée.</li> </ul>
<b>Composé de</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre fixe et cadre amovible en profilés d'acier avec une épaisseur de 2 mm, laqué en poudre blanc ;</li> <li>• Cadre amovible pourvu d'une plaque de plâtre avec une épaisseur de 12,5 mm type DH2 (suivant NBN EN 520:2009) ;</li> <li>• Serrures à ressorts snaplock (autres serrures possible) ;</li> <li>• Chaîne de sécurité ;</li> <li>• Vis de fixation avec des capuchons de protection inclus.</li> </ul>

### Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type de plaque de plâtre: Gyproc® WR</b>	NBN EN 520:2009	Plaque de plâtre type DFH2

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# ProLock Easy

## Dimensions et poids

Dimensions L x l [mm] *	Poids [kg]	Profondeur d'encastrement [mm]
300 x 300	3,000	12.5
400 x 400	3,000	12.5

\* Dimensions standard, autre dimensions disponibles sur demande chez votre marchand.  
Dimensions maximales selon rapport de classification ou avis technique ISIB.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.  
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.  
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.