


Snelbouwschroeven 212/..

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging op metaal of hout

De Snelbouwschroef 212/.. is een zelftappende snelbouwschroef met trompetkop met Philips Nr. 2 kruisgleuf, met scherpe geharde punt.

De Snelbouwschroef 212/.. wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit gefosfateerd staal.



Beschrijving

| | |
|--------------------------------|--|
| Toepassing en voordelen | De Snelbouwschroef 212/.. wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het bevestigen van Gyproc® platen op metaal tot 0,75 mm dik en op hout; • voor het bevestigen van Gyproc® isolatiepanelen op houten onderstructuur; • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop. |
| Kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> • Gefosfateerd staal • Trompetkop en snijrand (tot lengte 55 mm) • Phillips nr 2 kruisgleuf • Scherpe geharde punt |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Type | NBN EN 14566+A1:2009 | gipskartonschroef type TMN |
| Coating | | Klasse 48 |
| Reactie bij brand | NBN EN 14566+A1:2009 | A1 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be



Snelbouwschroeven 212/..

Afmetingen en verpakking

| Schroef | Lengte [mm] | Aantal per doos | Aantal dozen per pal |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Snelbouwschroeven 212/25 mm | 25 | 1000 | 288 |
| Snelbouwschroeven 212/35 mm | 35 | 1000 | 144 |
| Snelbouwschroeven 212/45 mm | 45 | 1000 | 144 |
| Snelbouwschroeven 212/55 mm | 55 | 750 | 144 |
| Snelbouwschroeven 212/70 mm | 70 | 500 | 144 |
| Snelbouwschroeven 212/90 mm | 90 | 250 | 144 |
| Snelbouwschroeven 212/120 mm | 120 | 250 | |

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.