

**PlaGyp® R155/3000**

## Fil de suspension



PlaGyp R155/3000 est un fil de suspension en acier pour la suspension de plafonds PlaGyp et Vertebra destiné au parachèvement intérieur. Le fil de suspension est produit suivant NBN EN 14195:2015 en acier galvanisé à chaud (Z100 suivant NBN EN 10346:2015). Diamètre 4 mm.

**Description**

<b>Application et avantages</b>	Le fil de suspension PlaGyp R155/3000 est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour la suspension de plafonds PlaGyp avec la suspente à ressort PlaGyp PV60/120 et PV60/120 QL ;</li> <li>• pour la suspension du profilé primaire flexible Vertebra VT45</li> </ul>
<b>Couleur</b>	métallique

**Spécifications techniques**

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	suspente type H
<b>Matériel</b>	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
<b>Coating</b>	NBN EN 10346:2015	Z100
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
PlaGyp® R155/3000	4		3000

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

09/12/2021



**PlaGyp® R155/3000****Emballage**

	<b>Nombre par boîte</b>	<b>Nombre de boîtes par pal</b>
PlaGyp® R155/3000	50	--

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.  
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.  
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.