

Skimblade

Skimblade



Le Gyproc® SkimBlade a une lame en aluminium mince et est très appropriée pour niveler rapidement une fine couche de plâtre ou une couche de finition.

Le Gyproc® SkimBlade a une poignée ergonomique; est léger à travailler et est disponible en longueurs 1m et 1,5m.

Description

Application et avantages	Le Gyproc® SkimBlade est destiné à des applications dans le parachèvement et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • pour l'égalisation à couteau après le post-lissage et pour vérifier la planéité. • pour égaliser ou lisser des murs ou plafonds
Forme	Outillage

Spécifications techniques

Standardisation			
Type	--		
Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
			1000
			1500
Emballage et conservation			
Conditionnement			1 pc

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

28/01/2022



Skimblade

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.