

No-Coat® Arch

Stootvast profiel voor gebogen hoekafwerking

De No-Coat® Arch is een gewapend versterkings- en afwerkingsprofiel voor gebogen buitenhoeken (90°) uit kunststof.

**Beschrijving**

Toepassing en voordelen	De No-Coat® Arch wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als hoekbeschermer voor ronde buitenhoeken (90°) gevormd door Gyproc® platen; voor elke kromtestraal; om gemakkelijk af te voegen.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering		
Type	--	
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,2	96	3000

Verpakking en bewaring		
Vorm	lengte	3 Im

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

No-Coat® Arch**Verpakking en bewaring**

Verpakking	doos	10 lengte
-------------------	------	-----------

Bijkomende informatie**Verwerking**

Breng met behulp van een plamuurmes een aanzienlijke hoeveelheid voegenvuller (JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium) aan op de gebogen kant van de Gyproc®-plaat.

Breng de No-Coat® Arch aan op het midden van de gebogen kant en duw op zijn plaats.

Gebruik het plamuurmes om de flenzen tegen de wand te duwen, volg de kromming van de boog.

Gebruik de roller of een plamuurmes om overtollige specie weg te drukken.

Laat goed drogen.

Gebruik een pleisterspaan om de No-Coat® Arch af te werken met een afwerklaag (ProMix Premium of JointFinisher Premium).

Laat goed drogen alvorens te schuren.

Aandachtspunten

No-Coat® Arch komt bij correcte plaatsing niet los van de wand.

Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.

Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

