

Habito® Flex 83

Zeer stootvast, plooibaar hoekprofiel



Het Habito® Flex 83 hoekprofiel is een ultra sterke en flexibele versterkings- en afwerkingsband met zeer hoge impactweerstand voor buitenhoeken onder willekeurige hoek, uit een zeer sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde papierband, die voldoet aan NBN EN 13963:2005.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Habito® Flex 83 hoekprofiel wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als hoekbeschermer voor (willekeurige) buitenhoeken gevormd door Gyproc® platen; om eenvoudig te plooiën onder elke gewenste hoek; als strakke hoekafwerking door de mindere overdikte (en vraagt minder voegmateriaal) dan klassieke afwerkingsprofielen; om op maat te worden afgeknipt, want beschikbaar op rol.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering		
Type	--	voegband voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,2	83	30000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

Habito® Flex 83**Verpakking en bewaring**

Vorm	rol	30	lm
Verpakking	doos	10	rol

Bijkomende informatie

Verwerking	<p>Breng voegenvuller (JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium) aan op de hoek waarop het Habito® Flex 83 hoekprofiel zal worden aangebracht.</p> <p>Druk het Habito® Flex 83 hoekprofiel in de voegenvuller op zijn plaats, met de roller of met het plamuurmes, met de kunststof strips naar het plaatoppervlak gekeerd.</p> <p>Verwijder overtollige voegenvuller.</p> <p>Egaliseer de hoek met de overtollige voegenvuller.</p> <p>Na droging afwerken met een afwerklaag (ProMix Premium of JointFinisher Premium).</p>
Aandachtspunten	<p>Het Habito® Flex 83 hoekprofiel komt bij correcte plaatsing niet los van de wand.</p> <p>Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.</p> <p>Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.</p>

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

