


Suspente sous solives en bois pour profilés PlaGyp® PC60/27



## Spécifications techniques

### Standardisation

<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	suspente type H
<b>Coating</b>	NBN EN 10346:2015	Z100
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

### Dimensions

	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
PlaGyp® PH60/200	0,8	58	200
	1	58	300
<b>Tolérance</b>		+/-0.2	+/-0.2

### Application

	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
PlaGyp® PH60/200	30	180	24 kg
	100	280	37.5 kg

### Emballage

	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
PlaGyp® PH60/200	100	180

#### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**Plagyp® PH60/..****Emballage**

	<b>Nombre par boîte</b>	<b>Nombre de boîtes par pal</b>
		100

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.  
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.  
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

