


# Gyproc® U-Fix

Startklem voor het bevestigen van Thermogyp® Comfort isolatiepanelen



De Gyproc® U-Fix klem is een U-vormige startklem voorzien van 5 tanden en 3 schroefgaten, voor het bevestigen van de Thermogyp® Comfort isolatiepanelen.



## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	De Gyproc® U-Fix klem wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>als onzichtbare onderste bevestigingsklem voor het bevestigen van de Thermogyp® Comfort panelen op een houten of metalen onderstructuur;</li> <li>om het risico op condensatie op de schroeven volledig uit te sluiten.</li> </ul>
<b>Kleur</b>	metaal

## Technische data

Normering			
<b>Type</b>	NBN EN 14566+A1:2009	--	
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13501-1:2010	A1	
Afmetingen			
	<b>Dikte [mm]</b>	<b>Breedte [mm]</b>	<b>Lengte [mm]</b>
	0,8		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

09/12/2021



**Gyproc® U-Fix****Verpakking en bewaring**

<b>Verpakking</b>	blister	10	st
<b>Omverpakking</b>	doos	10	blister

**Thermische en hygroscopische eigenschappen**

<b>Thermische geleidbaarheid <math>\lambda</math></b>		50	W/(m.K)
<b>Specifieke warmte capaciteit <math>c</math></b>		0,45	kJ/(kg.K)

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.