

Suspente Nonius pour CD60/27 C5-M

Suspente Nonius anti-corrosion



La Suspente Nonius C5-M est une suspente Nonius en couleur bleu résistant à la corrosion pour profilés CD60/27 C5-M destiné au parachèvement à sec, en acier galvanisé conforme à la classe de corrosion C5-M selon la norme NBN EN ISO 12944-5:2007.

La Suspente Nonius C5-M s'utilise avec une partie supérieure Nonius C5-M et deux goupilles Nonius inox.

Description

Application et avantages	<p>La Suspente Nonius C5-M est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dans des conditions humides à très humides ; • pour un raccord rapide avec les vis Teks anticorrosion 3,5/10 mm, au profilé CD60/27 C5-M ; • particulièrement pour réaliser des revêtements sous des toitures en pente ; • dans des plafonds avec un abaissement de 120 mm au minimum (moyennant découpe d'un morceau sur le côté inférieur) jusqu'à 1040 mm au maximum ; • pour une charge admissible de 24 kg par suspente.
Couleur	bleu

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	suspente type H
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Réaction au feu	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
Suspente nonius C5-M	1	62	125

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Suspente Nonius pour CD60/27 C5-M

Application			
	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
Suspente nonius C5-M	120	1045	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)

Emballage		
	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Suspente nonius C5-M	100	--

Information additionnelle

Points d'attention	
	Les profilés et accessoires C5-M sont adaptés les uns aux autres. Ne mélangez pas des profilés autres que celles de Gyproc® avec les suspentes.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

