

Nonius plafondhanger voor CD60/27 C5-M

Corrosiebestendige Nonius plafondhanger



De Nonius plafondhanger C5-M is een blauwe corrosiebestendige Nonius plafondhanger voor het CD60/27 C5-M profiel in de droge afbouw, geproduceerd uit thermisch verzinkt staal en voldoet aan corrosieklasse C5-M volgens NBN EN ISO 12944-5:2007.

De Nonius plafondhanger C5-M is te gebruiken met een Nonius bovendeel C5-M en twee roestvrij stalen borgpennen voor het C5-M systeem.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Nonius plafondhanger C5-M wordt toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor gebruik in vochtige tot zeer vochtige omstandigheden; • als snelle verbinding met corrosie-bestendige Teksschroeven 3,5/10 mm, aan het CD60/27 C5-M plafondprofiel; • voor bekledingen onder schuine daken (profiel langs beide zijden vastgeschroefd); • om een verlaging van het plafond te realiseren van minstens 120 mm (indien de onderzijde wordt afgeknipt) en maximaal 1040 mm; • om een gewicht tot 40 kg per plafondhanger te dragen.
Kleur	blauw

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
Nonius plafondhanger C5-M	1	62	125

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Nonius plafondhanger voor CD60/27 C5-M

Gebruik			
	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
Nonius plafondhanger C5-M	120	1045	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)

Verpakking		
	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
Nonius plafondhanger C5-M	100	--

Bijkomende informatie

Aandachtspunten

De C5-M-profielen en C5-M-accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc®-profielen met deze ophangers.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

