

Partie supérieure Nonius C5-M

Partie supérieure Nonius anti-corrosion C5-M



La Partie supérieure Nonius C5-M est une partie supérieure Nonius pour la suspente Nonius C5-M destiné au parachèvement à sec en acier galvanisé conforme à la classe de corrosion C5-M selon la norme NBN EN ISO 12944-5:2007.

La Partie supérieure Nonius C5-M s'utilise avec une Suspente Nonius C5-M et deux goupilles Nonius inox.

Description

Application et avantages	<p>La Partie supérieure Nonius C5-M est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dans des conditions humides à très humides ; • en combinaison avec la suspente Nonius C5-M et deux et deux goupilles Nonius inox ; • particulièrement pour réaliser des revêtements sous des toitures en pente ; • dans des plafonds avec un abaissement de 120 mm au minimum (moyennant découpe d'un morceau sur le côté inférieur) jusqu'à 1040 mm au maximum ; • pour une charge admissible par suspente de 40 kg.
Couleur	bleu

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	suspente type H
Matériel	NBN EN 14195:2015	acier galvanisé à chaud avec protection anticorrosion complémentaire
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Réaction au feu	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
Nonius partie supérieure C5-M	1		290

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Partie supérieure Nonius C5-M

Dimensions

	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
			490
			990

Application

	Abaissement minimum [mm]	Abaissement maximum [mm]	Charge admissible
Nonius partie supérieure C5-M	35	345	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)
		545	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)
		1045	24 kg (non vissé) 40 kg (profilé vissé le long des deux côtés)

Emballage

	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Nonius partie supérieure C5-M	50	50

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.