

# Spray anticorrosion 400 ml

Pour la protection des rainures des profilés C5-M



Le Spray anticorrosion est un spray de protection en couleur gris argenté pour les découpes et petites réparations faites au système C5-M.

## Description

<b>Application et avantages</b>	<p>Le Spray anticorrosion inox est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans des conditions humides à très humides, à l'intérieur et à l'extérieur ;</li> <li>• à protéger les découpes et petites réparations faites au système C5-M ;</li> <li>• pour la protection de petites surfaces, telles que des soudures, filetages, fils de suspension, vis, boulons,... qui possèdent une protection anticorrosion insuffisante.</li> </ul>
<b>Forme</b>	Primer
<b>Couleur</b>	gris argenté
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériau : Résine alkyde avec pigments d'oxyde de fer (III)</li> <li>• Part de métal : Env. 58 % après séchage</li> </ul>

## Spécifications techniques

Standardisation		
<b>Type</b>		--
<b>Réaction au feu</b>	--	
Emballage et conservation		
<b>Conditionnement</b>	spray	400 ml
<b>Pré-emballage</b>	--	-- spray

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 TWA BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

# Spray anticorrosion 400 ml

## Emballage et conservation

	Temps de conservation [mois]	Conditions de conservation
<b>Conservation</b>	24	Contenant sous pression. A protéger contre le soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Après usage, ne pas percer ni brûler.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.