

Habito® angle saillant 90°

Profilé pour des angles extérieures de 90°



Habito® Angle extérieur est un profilé d'angle, flexible et robuste, formé dans un angle de 90°, au noyau en copolymère intégré, sur une bande en papier perforée et imprégnée de latex, suivant NBN EN 13963:2005.

Habito® Angle extérieur s'installe rapidement et facilement et le profilé a une résistance aux chocs très élevée.

On a besoin de deux fois moins de produit de jointoiment, par rapport aux profilés d'angle métalliques, parce que Habito® Angle extérieur est un profilé très mince.

En combinaison avec des produits de jointoiment de Gyproc®, Habito® Angle extérieur assure une adhésion forte et uniforme et il est également une base idéale pour la finition comme la peinture, le papier peint, etc.

Description

Application et avantages	<p>Le Habito® Angle extérieur est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour protéger des angles extérieurs de 90°, formés par des plaques Gyproc® ; • pour un montage rapide et simple; • pour la réalisation d'angles parfaits nécessitant une ligne droite sans avoir l'effet irritant d'une surépaisseur.
Forme	Accessoires
Couleur	écru

Spécifications techniques

Standardisation			
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010		
Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
	1,2	96	3000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

28/01/2022



Habito® angle saillant 90°**Emballage et conservation**

Forme	pièce	3 mc
Conditionnement	boîte	50 pièce

Information additionnelle**Mise en œuvre**

Appliquez de la pâte de jointoiement sur le coin de la paroi, par exemple du JointFiller ou du Rifino Premium.

Poussez le profilé Habito® Angle extérieur à son emplacement, avec le rouleau ou le couteau à enduire.

Enlevez le composé à joints excédentaire. Laissez sécher.

Utilisez le couteau à enduire pour appliquer à nouveau du composé à joints sur l'angle. Laissez sécher.

Poncez légèrement et finissez avec du ProMix, JointFinisher Premium ou Rifino Premium.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.