

Aquaroc® schroeven

Voor het schroeven van Aquaroc®-platen



De Aquaroc® schroef is een zelftappende schroef met freeskop en Philips Nr. 2 kruisgleuf, met boorpunt voor het schroeven van Aquaroc® platen op metalen profielen tot 0,8 mm dikte.

De Aquaroc® schroef wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit thermisch gehard staal met een corrosiebescherming van 1000 uur met de zout-nivel test.

Beschrijving

Toepassing en voordelen

De Aquaroc® schroef wordt toegepast in de binnenafbouw met een extreem binnenklimaat en is geschikt:

- voor het schroeven van Aquaroc® platen op metalen profielen tot 0,8 mm dikte;
- als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop en fijne schroefdraad voor een snelle verwerking.

Technische data

Normering

Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TSN
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Aquaroc® schroeven 25 mm	25	500	448
Aquaroc® schroeven 41 mm	41	500	448

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021

