

Bande de couplage acoustique

Bande de couplage acoustique autocollante, composé de feutre



Bande de couplage acoustique pour le couplage des profils Metal Stud®, adhésif double face, composé de feutre.

Description

Application et avantages	La bande de couplage acoustique est destinée à des applications parachèvement à sec et convient pour: <ul style="list-style-type: none"> • bande de couplage entre les profils; • pour cloisons Metal Stud® sur ossature double avec profils accouplés.
Forme	Accessoires
Couleur	gris

Spécifications techniques

Standardisation	
Type	élément d'ossature métallique

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]
	5	50	10000

Emballage et conservation	
Forme	rouleau 10 mc
Conditionnement	boîte 6 rouleau

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Bande de couplage acoustique

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

