

# Rigidur® randisolatie stroken

## Rigidur® randisolatie stroken



De Rigidur® randisolatie stroken in rotswol zorgen ervoor dat de Rigidur® vloerelementen vrijgehouden van de wand, wat leidt tot een verbeterde contactgeluidsisolatie.

## Beschrijving

### Toepassing en voordelen

De Rigidur® randisolatie stroken worden toegepast in de binnenafbouw en zijn geschikt:

- voor het verbeteren van de contactgeluidsisolatie door het vrijhouden van de Rigidur® Floor elementen van de wand.

## Technische data

### Product

#### Reactie bij brand

volgens NBN EN 13501-1:2010

### Afmetingen en verpakking

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal per pallet
Rigidur® randisolatie stroken 100 mm	10	100	1250	40	1
Rigidur® randisolatie stroken 30 mm	10	30	1250	80	

### Gewicht

#### Densiteit

150 kg/m<sup>3</sup>

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

16/08/2022

