

LOOPD Bande d'armature

Pour un cloison facilement démontable en combinaison avec Gyproc® LOOPD® Produit de jointoiment



Gyproc® LOOPD® Bande d'armature est une bande d'armature mince et tissée en fibres de verre à mailles ouvertes, autocollante d'un côté.

Description

Application et avantages	<p>Gyproc® LOOPD® Bande d'armature est destiné à des applications dans le parachèvement à sec pour l'armature des joint longitudinaux et transversaux entre les plaques Gyproc®. Lorsque le Gyproc® LOOPD® Bande d'armature et Gyproc® LOOPD® Produit de jointoiment sont combinés et correctement appliqués, le bande d'armature peut être retiré, libérant les vis et la plaque peut être démontée facilement pour être réutilisée ou recyclée.</p> <p>Gyproc® LOOPD® Bande d'armature est applicable dans un environnement de travail sec, à température intérieure ambiante, à humidité de l'air normale et lorsque les plaques mises en place ne risquent pas de se déformer.</p>
Forme	Accessoires
Couleur	blanc

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	bande de jointoiment pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Langueur [mm]

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

LOOPD Bande d'armature

Dimensions

50

90000

Emballage et conservation

Forme

rouleau

90 mc

Conditionnement

boîte

12 rouleau

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.