

LOOPD Voegband

Voor een makkelijk demonteerbare wand in combinatie met Gyproc® LOOPD® Voegmiddel



Gyproc® LOOPD® Voegband is een éénzijdig klevende, dunne, gewoven wapeningsband van witte glasvezels met open mazen.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>Gyproc® LOOPD® Voegband wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt voor het wapenen van langse en kopse voegen van Gyproc® gipskartonplaten. Bij combinatie en correct aanbrengen van Gyproc® LOOPD® Voegband en Gyproc® LOOPD® Voegmiddel kan de voegband verwijderd worden waarbij de schroeven terug vrij komen en de plaat eenvoudig gedemonteerd kan worden voor hergebruik of recyclage.</p> <p>Gyproc® LOOPD® Voegband wordt toegepast in een droge omgeving, bij kamertemperatuur, bij normale luchtvochtigheid en wanneer er geen vormverandering te verwachten is van de geplaatste platen.</p>
Vorm	Toebehoren
Kleur	wit

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	voegband voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		50	90000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
 SAINT-GOBAIN

LOOPD Voegband

Verpakking en bewaring

Vorm	rol	90	lm
Verpakking	doos	12	rol

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.